

HIDROLAVADORAS LAVOR AGUA CALIENTE



ASEO INDUSTRIAL

Marca: LAVOR
Modelo: TEKNA 2021
Código: HIDLAVTEK2021



DATOS TECNICOS :

HIDROLAVADORA LAVOR	
MODELO	TEKNA-2021
AGUA	Caliente y Fría
USO	Industrial
PRESION	200 Bar / 2.900 Psi
CAUDAL	21 Litros / Min.
TENSION	380 Volts
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA	13 Hp.
REVOLUCION	1.450 rpm
PESO	182 Kilos
DIMENSIONES	1.250 x 690 x 890 mm.

CARACTERISTICAS :

Cuenta con una bomba de alta presión **MPW5 Lavor** triplex, con tres pistones en línea cerámicos y Culata de Nikel. la hidrolavadora se encuentra equipada con un motor de inducción eléctrica de 9,7Kw o 13Hp refrigerado por agua, el cual funciona a bajas revoluciones (**1450RPM**), Cuenta con Junta elástica para disminuir el desgaste de la bomba producto del torque de partida Tecnologías de Lavor Presentes en la hidrolavadora: **Dispositivo TotalStop Retardado o Temporizado**, Detiene el funcionamiento del Motor al momentos después de soltar el gatillo de la hidrolavadora, Facilitando la operación del equipo y evitando el sobrecalentamiento de la bomba de alta presión y prolongando la vida útil de la misma, reduce el desgaste de la válvula reguladora por gatillar con la pistola de forma repetitiva. Protección IPX5 S1 (Protección del cuadro eléctrico al agua y polvo) Encendido Retardado de la Caldera, mejora la eficiencia de la combustión del Diesel. Caldera Diesel de alta Eficiencia con serpentín de doble vuelta en acero inoxidable. Incluye acumulador de presión dispositivo que estabiliza los pick de presión después de cada encendido. Incluye Protector Térmico, Dispositivo que protege el motor de caídas de voltaje o subidas de temperatura del motor por el sobre uso. Bomba de petróleo mecánica Danfoss ventilación de la caldera con motor de inducción independiente Motor de 4 Polos en 1450Rpm. Termostato Regulable. Válvula de seguridad se abre en caso de superar el umbral de presión operativa. Sistema anti-calcareo, inyecta de forma constante a la caldera una solución que evita que las sales minerales se incrusten en la caldera. Tanque de combustible de 15 litros de capacidad con flotador nivelado y filtro de llenado. Indicador "Sin combustible".



•INCLUYE :

- PISTOLA MV 975 3/8" M con prolongación y acople M22
- MEDIA LANZA con acople M22 y boquilla standar 1/4" con regulador de detergente
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN de 10 metros con terminales 3/8" y un acople rápido MVG