

# GENERADORES KOLVOK GASOLINA



## GENERADOR ELÉCTRICO

Marca: KOLVOK  
Modelo: GO1200GTA  
Código : GENKOLGAS12KVA



### DATOS TECNICOS :

POTENCIA NOMINAL	11.0 Kw./ 11.0 KVA
POTENCIA MAXIMA	12.0 Kw./ 12.0 KVA
FACTOR DE POTENCIA	1
VOLTAJE	220 Volts.
FRECUENCIA	50 Hz.
AMPERAJE	50.0 Amp.
VELOCIDAD	3.000 rpm.
CILINDRADA	739 c.c.
TIPO BATERIA	Litio
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	54 Litros
CONSUMO COMBUSTIBLE	8.3 Lts./ Hora aprox.
AUTONOMIA	6.5 Horas aprox.
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR
TIPO MOTOR	Gasolina Bicilíndrico 4 T.
REFRIGERADO	Por Aire
AUTONOMIA	6.5 Horas aprox.
SISTEMA DE PARTIDA	Eléctrica y Manual, Piola Retráctil
CAPACIDAD CARTER	1.6 Litros.
TIPO DE ACEITE	15W-40 Para motores Gasolina 4T.
ALARMA DE ACEITE	Si.
NIVEL DE RUIDO	85 dB
DIMENSIONES	940 x 680 x 1.1280 mm. (L x An.x Al.)
PESO	250 Kilos.
CONEXIÓN A ATS	Si.

### RECOMENDACIONES :

- Durante la primera hora de uso, no exceda el 50% de la carga.
- Realiza el primer cambio de aceite una vez alcanzadas las 20 horas de funcionamiento.
- Opera el generador al 80% de su capacidad de potencia para obtener un rendimiento óptimo y una mejor vida útil.
- No utilices el generador para alimentar máquinas de soldar.
- Asegúrate de usar filtros adecuados para el equipo.
- En altitudes superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, la potencia se reducirá, comenzando desde un 10%, de forma proporcional a medida que disminuye la disponibilidad de oxígeno.

**GENERADOR DE RESPALDO :** Estos generadores están diseñados como equipos de respaldo, destinados exclusivamente a proporcionar apoyo energético en momentos de necesidad y no para un suministro continuo de energía.

### PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS :

Medidores Agrupados : Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro  
Alarmas : Aceite  
Conexiones : 2 salidas industriales 220V/32A + 3 Salidas 220V/16A  
Salida DC (Voltaje/Corriente) : 12V DC/8,3A  
Accesorios : Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas