

MOTOBOMBAS

SDS DIESEL



MOTOBOMBA PROFESIONAL

Marca : SDS
Modelo : SDP-20HE A. Presión
Código : MOTSDSSDP20HEAP



DATOS TECNICOS :

MODELO	SDP-20HE A.PRESION
DIAMETRO DE ENTRADA	2" / 52 mm.
DIAMETRO DE SALIDA	2" / 52 mm. 1,5"/ 38 mm.
ALTURA MAX. DESCARGA	65 Metros
PROFUNDIDAD SUCCION	7 Metros
CAUDAL MAXIMO	500 Lts./ Min.- 30 Mts.3/ Hora
SISTEMA DE PARTIDA	Partida Eléctrica y Manual
MODELO MOTOR	SD-178E
COMBUSTIBLE	Diesel
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.5 Litros
AUTONOMIA	4 Horas Aprox.
CAPACIDAD ACEITE	1.1 Litros
POTENCIA MOTOR	6.0 Hp.
DIMENSIONES	570 x 440 x 560 mm.
PESO	52 Kilos

CARACTERISTICAS :

Entre sus características principales, radica su alarma de aceite y su arranque eléctrico, lo que permite controlar cualquier problema durante su funcionamiento. La motobomba está montada en un armazón de jaula completo, además de montura de resorte, copla de succión y descarga, abrazaderas de mangueras y canastillo de filtro de succión. Motor diésel súper ligero con dispositivo cierre mecánico de alta calidad Aleación de aluminio. El motor diésel montado en la motobomba, proporciona un funcionamiento eficiente y económico - Alta eficiencia y productividad para labores agrícolas, de fácil uso y mantención.

RECOMENDACIÓN DE USO :

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la herramienta. Controle siempre el nivel del aceite con la motobomba apoyada sobre la superficie a nivel. Gire y retire el tapón de aceite, y limpie la varilla con un trapo limpio y seco. Inserte la varilla en la boca de llenado de aceite sin girarlo. En caso que el nivel de aceite marcado se más bajo que la marca más baja de la varilla, recarga con aceite lubricante nuevo hasta alcanzar la marca superior de la varilla.