

HIDROLAVADORAS ARCOMAT AGUA CALIENTE



ASEO INDUSTRIAL

Marca: ARCOMAT
Modelo: SUPER 200/21 TOTAL STOP
Código: HIDARCSUP20021



DATOS TECNICOS :

HIDROLAVADORA ARCOMAT
MODELO SUPER 200/21 TOTAL STOP
AGUA Caliente
USO Industrial
PRESION 200 Bar / 2.900 Psi.
CAUDAL 21 Lts./ Min.
MOTOR Inducción Eléctrica
TENSION 380 VOLT
POTENCIA 11.26 HP
REVOLUCION 1.450 rpm
PESO 169 Kilos
DIMENSIONES: 920 x 620 x 940 mm.

CARACTERÍSTICAS :

Hidrolavadora industrial marca Biemmedue con caldera Diesel, incorpora la bomba de alta presión **WS202 Interpump** con culata de Latón Bronce, total Stop temporizado, para uso continuo, sistema anti-calcario, Estructura altamente resistente hidrolavadora diseñada para ambientes de trabajo exigentes. Con tres pistones en línea cerámicos y Culata de Latón Bronce. la hidrolavadora se encuentra equipada con un motor de inducción eléctrica de 8,4Kw o 11,26Hp enfriado por aire, el cual funciona a bajas revoluciones (**1450RPM**). **Dispositivo ACDS**, Detiene el funcionamiento del Motor 30 segundos después de soltar el gatillo de la hidrolavadora, Facilitando la operación del equipo y evitando el sobrecalentamiento de la bomba de alta presión y prolongando la vida útil de la misma, reduce el desgaste de la válvula reguladora por gatillar con la pistola de forma repetitiva, mantiene el ventilador de la caldera encendido para disminuir la contaminación de la misma. Protección IPX5 S1 (Protección del cuadro eléctrico al agua y polvo). Encendido Retardado de la Caldera, mejora la eficiencia de la combustión del Diesel Caldera Diesel de alta Eficiencia 89% con serpentín de doble vuelta en acero inoxidable. Incluye Protector Térmico, Dispositivo que protege el motor de caídas de voltaje o subidas de temperatura del motor. Bomba de petróleo mecánica Delta, ventilación de la caldera con motor de inducción independiente. Motor de 4 Polos en 1450 rpm. Termostato Regulable. Válvula de seguridad se abre en caso de superar el umbral de presión operativa. Sistema anti-calcareo, inyecta de forma constante a la caldera una solución que evita que las sales minerales se incrusten en la caldera. Tanque de combustible de 35 litros de capacidad con flotador nivelado y filtro de llenado. Tanque de detergente de 35 litros con filtro de llenado. Indicador "Sin combustible".



INCLUYE :

PISTOLA con prolongación con Swiwell entrada en 3/8" y Salida en acople rápido M22
MEDIA LANZA con acople M22 y boquilla standar 1/4" con regulador de detergente
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN de 10 metros con terminales 3/8" y un acople rápido ARF tipo B 3/8"M.