

HIDROLAVADORAS COMET PROFESIONAL



ASEO INDUSTRIAL

Marca:
Modelo:
Código:

Comet
KP-3.10 220 Volts.
HIDCOMKP310

DATOS TECNICOS :

AGUA	Caliente
USO	Profesional
PRESION	140 Bar / 2.030 Psi
CAUDAL	10 Lls./ Min.
TENSION	220 Volts
FRECUENCIA	50 Hz.
MOTOR	Inducción Eléctrica
CONSUMO PETROLEO	3.1 Lts./Hora
POTENCIA	3 Hp./ 2.2 Kw.
REVOLUCIONES	2.800 rpm
PESO	95 Kilos
DIMENSIONES	940 x 620 x 840 mm

CARACTERÍSTICAS :

Hidrolavadora de agua caliente, con sistema Total Stop, con motor de inducción y bomba de alta presión Axial **GXR** en Bronce Comet. Cuenta con un diseño compacto, Termostato Regulable. Perfecta para trabajos de remoción de grasa, azúcares e hidrocarburos.

Cuenta con una bomba de alta presión **COMET GXR** del tipo plato axial o plato oscilante, con tres pistones en Acero inoxidable y Culata de bronce. El rodamiento Axial es Toyama de procedencia Japoneses y la hidrolavadora se encuentra equipada con un motor de inducción eléctrica de **2.000w o 2,68Hp** Sin partes plásticas en componentes estructurales.

Dispositivo EASY-START, Disminuye la fuerza que debe realizar el motor después de cada partida, Levantando la presión de forma mas suave disminuyendo así el desgaste del equipo.

Dispositivo TotalStop Retardado o Temporizado, Detiene el funcionamiento del Motor al momentos después de soltar el gatillo de la hidrolavadora, Facilitando la operación del equipo y evitando el sobrecalentamiento de la bomba de alta presión y prolongando la vida útil de la misma, reduce el desgaste de la válvula reguladora por gatillar con la pistola de forma repetitiva. Encendido Retardado de la Caldera, mejora la eficiencia de la combustión del Diesel

Caldera Diesel de alta Eficiencia con serpentín de doble vuelta en acero inoxidable.



VENTAJAS :

Incluye Protector Térmico, Dispositivo que protege el motor de caídas de voltaje o subidas de temperatura del motor por el sobre uso. Motor de 2 Polos en 2800 Rpm. Termostato Regulable. Válvula de seguridad. Tanque de combustible de 15 litros de capacidad con flotador nivelado y filtro de llenado. Indicador "Sin combustible". Interruptor giratorio con microswitch en bajo voltaje,

INCLUYE

- PISTOLA
- MEDIA LANZA
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10 METROS
- BOQUILLA AJUSTABLE (Detergente y Alta Presión)