

# HIDROLAVADORAS ARCOMAT AGUA CALIENTE



## ASEO INDUSTRIAL

Marca: ARCOMAT  
Modelo: SUPER 200/15 TOTAL STOP  
Código: HIDARCSUP20015



### DATOS TECNICOS :

HIDROLAVADORA ARCOMAT  
MODELO SUPER 200/15TOTAL STOP  
AGUA Caliente  
USO Industrial  
PRESION 200 Bar / 2.900 Psi.  
CAUDAL 15 Lts./ Min.  
MOTOR Inducción Eléctrica  
TENSION 380 VOLT  
POTENCIA 11.26 HP  
REVOLUCION 1.450 rpm  
PESO 142 Kilos  
DIMENSIONES: 920 x 620 x 940 mm.

### CARACTERÍSTICAS :

Hidrolavadora industrial marca Biemmedue con caldera Diesel, incorpora la bomba de alta presión **WS202 Interpump** con culata de Latón Bronce, total Stop temporizado, para uso continuo, sistema anti-calcario, Estructura altamente resistente hidrolavadora diseñada para ambientes de trabajo exigentes. con tres pistones en línea cerámicos y Culata de Latón Bronce. la hidrolavadora se encuentra equipada con un motor de inducción eléctrica de 8,4Kw o 11,26Hp enfriado por aire, el cual funciona a bajas revoluciones (**1450RPM**), Tecnologías de Biemmedue Presentes en la hidrolavadora: **Dispositivo ACDS**, Detiene el funcionamiento del Motor 30 segundos app después de soltar el gatillo de la hidrolavadora, Facilitando la operación del equipo y evitando el sobrecalentamiento de la bomba de alta presión y prolongando la vida útil de la misma, reduce el desgaste de la válvula reguladora por gatillar con la pistola de forma repetitiva, mantiene el ventilador de la caldera encendido para disminuir la contaminación de la misma Protección IPX5 S1 (Protección del cuadro eléctrico al agua y polvo). Encendido Retardado de la Caldera, mejora la eficiencia de la combustión del Diesel. Caldera Diesel de alta Eficiencia 89% con serpentín de doble vuelta en acero inoxidable. Incluye Protector Térmico, Dispositivo que protege el motor de caídas de voltaje o subidas de temperatura del motor. Bomba de petróleo mecánica Delta ventilación de la caldera con motor de inducción independiente. Motor de 4 Polos en 1450 Rpm. Termostato Regulable. Válvula de seguridad se abre en caso de superar el umbral de presión operativa. Sistema anti-calcareo, inyecta de forma constante a la caldera una solución que evita que las sales minerales se incrusten en la caldera. Tanque de combustible de 35 litros de capacidad con flotador nivelado y filtro de llenado. Tanque de detergente de 35 litros con filtro de llenado. Indicador "Sin combustible".



### INCLUYE :

PISTOLA con prolongación con Swiwell entrada en 3/8" y Salida en acople rapido M22  
MEDIA LANZA con acople M22 y boquilla standar 1/4" con regulador de detergente  
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN de 10 metros con terminales 3/8"y un acople rapido ARF tipo B 3/8"M.

www.procim.cl Email: info@procim.cl

Av. Las Parcelas 3732. Maipu, Santiago, Chile. Teléfono: 227 161 010 Fax: 56-2-27430033